

序号	品名
1	多功能采集与控制模块
2	手自一体模式切换智能灯控模块
3	多路连接控制板
4	铜芯导线
5	绕线管
6	自粘式固定线夹
7	压线钳
8	RV多股软铜线 (黄)
9	RV多股软铜线 (绿)
10	RV多股软铜线 (红)
11	针形接线端子
12	热缩管
13	热缩管
14	管型端子压线钳
15	IP5305
16	发光二极管
17	贴片电容
18	贴片电容
19	功率电感
20	锂聚合物电池
21	SG3525
22	NPN管
23	可变电阻
24	运放
25	二极管
26	LDO
27	电阻
28	电阻
29	电阻
30	电阻
31	瓷片电容
32	电解电容
33	555定时器
34	译码器
35	计数器

36	数码管
37	编码器
38	锁存器
39	选手按键
40	芯片座
41	排针
42	排线
43	面包板
44	电视机架子
45	usb转TTL
46	温湿度变送器
47	MAX485模块
48	usb转485
49	HP 288Pro G3 MT台式机主机
50	DDR4 8GB内存

规格/型号	计量单位
采集数据通过网络信号传输给执行机构。模块主要包含以下零部件：国产PLC（兼容S7-200 SMART SR20 ST30 SR40 SR60），CPU主机， 空气开关漏电保护器，电压：1000V及以下；额定电流:32A；漏电保护器类型：2P；极数:3P+N 1000M工业级以太网交换机，熔断器底座+熔芯（RT10-32 1P），电源（DR-15-24）	套
手自动双模式切换，LA16-22 16mm二常开二常闭 6脚 蓝色、黄色、红色、绿色 LED电源指示灯：AD16-22DS通用信号灯普通款交直流24V 绿色、红色 旋钮开关：产品型号：LAZ16-22X/3；开孔直径：16mm；脚 数：三脚；可选规格：二档；产品触点：一开一闭；外壳材质：耐高温材质； 小型中间继电器：产品型号：HH52P；产品电压：24V；产品电流：5A；触头脚数：小8脚。	套
网孔板：500*600*20mm 厚度：1.8mm；材质：镀锌板喷塑； 亚克力板：200*300*4mm 接线端子排：型号：UK-2.5B；线径：0.2-2.5平方；额定电压：690V；额定电流：32A；端板：D-UK2.5B；中心连接件：FBI 10-6；边插连接件：EB 10-6；标记条：ZB6；三角支架：145*390mm*2.3mm；C45铁导轨：0.8*1000*35*7.5mm	套
珠江电线，BVR-2.5黑色，100米/圈	圈
4mm黑色20米	圈
20*20（100个/袋）	袋
IWS-10N压线钳	把
颜色：黄，线芯材质：铜芯；型号：RV，截面面积：1.5平方毫米	圈
颜色：绿，线芯材质：铜芯；型号：RV，截面面积：1.5平方毫米	圈
颜色：红，线芯材质：铜芯；型号：RV，截面面积：1.5平方毫米	圈
E1508	袋
FM1.0	圈
FM1.5	圈
适用于0.25-10平方	把
ESOP-8	个
插件	个
22uF/1206/25V	个
10u/0805/25V	个
2.2uH/插件/卧式	个
2000mAH	个
DIP16	个
S8050	个
10K	个
NE5532	个
IN4148/插件	个
AMS1117/SOT-223	个
1k	个
10k	个
15k	个
68k	个
0.01uf	个
10uf	个
直插DIP-8，NE555，10个/包	包
CD4511或者74HC4511，锁存7段译码器，DIP直插	个
计数器74HC192，DIP直插-16	个

0.36英寸，七段共阴，1位	个
SN74HC148，DIP直插	个
四类S-R锁存器SN74LS279，DIP直插-16	个
直插4脚，6*6*5，轻触开关，50个/包	包
16pin	块
单排直针，间距2.54mm，1*20p/条	条
纯铜杜邦线，28芯母对母，2.54端子，20cm*10p/条	条
12cm*18cm	块
50-100英寸，100*100~800*600适用，承重200KG，中心距离地1440~1730mm可调，SPCC冷轧钢材质，	套
CH340G USB转TTL 带外壳	块
模块传感器modbus-RTU协议	块
TTL转RS485	块
usb转485 CH340驱动	块
	只
频率 \geq 2400MHZ	条

购置数
20
20
20
3
40
5
5
1
1
1
1
3
3
2
20
500
100
100
10
10
20
100
30
50
200
20
500
100
100
100
100
100
100
20
300
200

300
200
200
20
2000
20
40
500
2
20
20
30
20
2
6